

*Good Cold*

# UNIDADES CONDENSADORAS

PARA INTEMPERIE



COMPRESOR HERMETICO XING FA

**XING FA**

BAJA TEMPERATURA

**R404A**

[WWW.GOODCOLD.COM.AR](http://WWW.GOODCOLD.COM.AR)

## CARACTERISTIAS GENERALES

- Para aplicaciones comerciales (-15°C/+5°C)
- Gabinete en chapa galvanizada con pintura epoxi anticorrosión
- Presóstato de Seguridad para alta y baja presión.
- Presóstato de baja presión regulable
- Acumulador de succión
- Tubo recibidor con llave de servicio
- Filtro y visor en línea de líquido
- Bornera de conexión identificada y de fácil acceso



## OPCIONALES

- Separador de aceite
- Tablero eléctrico de comando



**COMPRESOR  
HERMÉTICO  
XING FA**



- Diseño para Intemperie



- Compacta, bajo peso y fácil de transportar



- Bajo Nivel Sonoro

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	UCIXQL052M	UCXQL074T	UCIXQL112T	UCIXQL134T
Potencia (Hp)	2	2.5	4	5
Consumo RLA (Amp.)	7.8	3.7	5.8	7.5
Volts/Fases/Hz	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Línea de succión	5/8"	5/8"	7/8"	7/8"
Línea de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
N° Forzadores	1	1	1	2
Diámetro Forzadores (mm)	400	400	450	450
Dimensiones L x H x E (mm)	995x780x430	995x780x430	995x780x430	1110x1270x430
Peso (Kg)	88	95	98	140

Rendimientos con Temperatura ambiente 35°C

R-404A

RENDIMIENTO (Watts)  
Temperatura de evaporación

MODELO	-35°C	-30°C	-23°C	-20°C	-15°C
UCIXQL052	1229	1626	2210	2508	2962
UCIXQL074	1516	2085	2862	3337	3862
UCIXQL112	2349	3138	4300	4900	5880
UCIXQL134	3012	3960	5280	6092	7278

