

COMPRESORES SCROLL

BAJA TEMPERATURA

R404A



Robinetes
Incorporados



Características Técnicas

| HP (Potencia) | Modelo | Desplazamiento (cm ³ /rev) | Volts/Fases/Hz | Consumo (A) | LRA (A) | Consumo en watts | Inyección Líquido | Inyección Vapor | Carga de aceite (Lts) | Rendimiento Frigorífico (Watts) | | | | | Ø Succión | Ø Descarga | Peso Bruto (Kg) |
|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------|-------------|---------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | INDCOYF035T | 83.3 | 380/3/50 | 7 | 60 | 3550 | SI | No | 1.25 | 3170 | 3950 | 4880 | 5970 | 7230 | 7/8 | 1/2 | 31 |
| 8 | INDCOYF065T | 145.4 | 380/3/50 | 8 | 117 | 5200 | SI | No | 2.6 | 5580 | 6950 | 8590 | 10510 | 12730 | 1 1/8 | 7/8 | 53 |
| 10 | INDCOYF072TT | 167.2 | 380/3/50 | 12 | 117 | 6600 | SI | No | 2.6 | 6470 | 8060 | 9960 | 12190 | 14760 | 1 1/8 | 7/8 | 53 |
| 13 | INDCOYSF100T | 196.1 | 380/3/50 | 14 | 117 | 8000 | SI | No | 3 | 7900 | 9800 | 11950 | 14500 | 16500 | 1 1/8 | 7/8 | 64 |
| 15 | INDCOYSF100TV | 197.1 | 380/3/50 | 15 | 121 | 10800 | No | SI | 3 | 9900 | 12130 | 14580 | 17320 | 20390 | 1 1/8 | 7/8 | 91 |
| 18 | INDCOYSF125TV | 243.7 | 380/3/50 | 18 | 148 | 12900 | NO | SI | 3 | 12250 | 15000 | 18030 | 21410 | 25210 | 1 3/8 | 7/8 | 92 |

Compresores con tipo de aceite Polyolester (POE)

Rendimientos para temperatura de condensación de 45°C. **R-404A**