



GoodCold

UNIDADES CONDENSADORAS

PARA INTEMPERIE



COMPRESOR SCROLL INVOTECH



MEDIA TEMPERATURA

R404A

WWW.GOODCOLD.COM.AR



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Para aplicaciones comerciales de Media Temperatura.
- Gabinete en chapa galvanizada con pintura epoxi anticorrosión
- Presóstato de Seguridad de alta y baja presión.
- Presóstato de baja presión regulable.
- Tubo receptor con llave de servicio
- Filtro y visor en línea de líquido



Tablero Eléctrico incorporado

- Secuenciador de Fases
- Contactor para el compresor
- Guardamotor de protección para el compresor
- Borneras de conexión



OPCIONALES

- Tablero eléctrico con controlador electrónico.
- Control de condensación por presóstato para forzadores.
- Acumulador de succión
- Separador de aceite



- Diseño para Intemperie



- Compacta, bajo peso y fácil de transportar



- Bajo Nivel Sonoro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	UCIINS0200M	UCIINS0200T	UCIINS0300T	UCIINS0400T	UCIINS0500T
Potencia (Hp)	2	2	3	4	5
Consumo (Amp.)	9.4	3.5	5.1	7	8
Volts/Fases/Hz	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Línea de succión	5/8	5/8	7/8	7/8	1 1/8
Línea de líquido	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
N° Forzadores	1	1	1	2	2
Diámetro Forzadores (mm)	400	400	450	450	450
Dimensiones L x H x E (mm)	995x780x430	995x780x430	995x780x430	1110x1270x430	1110x1270x430
Peso (Kg)	88	88	89	140	145

MODELO	UCIINS0600T	UCIINS0700T	UCIINS0800T	UCIINS1000T	UCIINS1200T	UCIINS1500T
Potencia (Hp)	6	7	8	10	12	15
Consumo (Amp.)	9.4	11.2	12.1	15.5	16.9	23
Volts/Fases/Hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Línea de succión	1 1/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8	1 3/8	1 3/8
Línea de líquido	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	7/8
N° Forzadores	2	2	2	2	2	2
Diámetro Forzadores (mm)	450	450	450	500	500	500
Dimensiones L x H x E (mm)	1110x1270x430	1110x1270x430	1560x1270x560	1560x1270x560	1560x1270x560	2160x1370x1010**
Peso (Kg)	150	150	190	200	240	320



Rendimientos:

MODELO	RENDIMIENTO (Watts)				
	Temperatura de evaporación				
	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C
UCIINS0200	3090	3710	4440	5280	6250
UCIINS0300	4200	5050	6040	7190	8510
UCIINS0400	6000	7220	8630	10260	12160
UCIINS0500	7380	8870	10600	12610	14940
UCIINS0600	8750	10520	12570	14960	17710
UCIINS0700	9860	11860	14180	16860	19970
UCIINS0800	11320	13610	16270	19360	22920
UCIINS1000	15610	18770	22430	26690	31610
UCIINS1200	18010	21660	25890	30790	36470
UCIINS1500	22300	26810	32050	38130	45150

Dimensiones:

Rendimientos con Temp. Ambiente 35°C

R-404A

