

**GoodCold**

# UNIDADES CONDENSADORAS

PARA INTEMPERIE



COMPRESOR HERMÉTICO MANEUROP

**Maneurop**  
RECIPROCATING COMPRESSORS

BAJA TEMPERATURA

R404A

[WWW.GOODCOLD.COM.AR](http://WWW.GOODCOLD.COM.AR)

## CARACTERISTIAS GENERALES

- Para aplicaciones comerciales de Baja temperatura.
- Gabinete en chapa galvanizada con pintura epoxi anticorrosión
- Presóstato de Seguridad para alta y baja presión.
- Presóstato de baja presión regulable.
- Acumulador de succión
- Tubo receptor con llave de servicio
- Filtro y visor en línea de líquido
- Bornera de conexión identificada y de fácil acceso



**Compresor  
Hermético**

## OPCIONALES

- Separador de aceite
- Tablero eléctrico de comando

**Maneurop**<sup>®</sup>  
RECIPROCATING COMPRESSORS



- Diseño para Intemperie



- Compacta, bajo peso y fácil de transportar



- Bajo Nivel Sonoro

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

MODELO	UCIDNTZ048T	UCIDNTZ068T	UCIDNTZ096T	UCIDNTZ108T	UCIDNTZ136T	UCIDNTZ215T	UCIDNTZ271T
Potencia (Hp)	2.5	2.8	4	4.4	5	8	10
Consumo RLA (Amp.)	2.1	3.5	4.5	5.5	7	8.5	11.2
Volts/Fases/Hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Línea de succión	5/8"	5/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	1 1/8"
Línea de líquido	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"
N° Forzadores	1	1	1	1	2	2	2
Diámetro Forzadores (mm)	400	400	450	450	450	450	500
Dimensiones L x H x E (mm)	995x780x430	995x780x430	995x780x430	995x780x430	1110x1270x430	1110x1270x430	1560x1270x560
Peso (Kg)	90	95	100	140	150	170	230

Rendimientos con Temperatura Ambiente

35°C

**R-404A**

**RENDIMIENTO (Watts)**  
Temperatura de evaporación

MODELO	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C
UCIDNTZ048T	711	1060	1490	2000	2610
UCIDNTZ068T	1290	1810	2450	3200	4100
UCIDNTZ096T	1410	2090	2950	4040	5400
UCIDNTZ108T	1770	2600	3582	4790	6250
UCIDNTZ136T	2360	3400	4560	6050	7900
UCIDNTZ215T	3540	5130	7050	9360	12100
UCIDNTZ271T	5140	7200	10050	12700	16330

