

CLIMATIZACION DE PISCINAS



BOMBAS DE CALOR



Inverter



SILENCIOSO



STOCK PERMANENTE



REPUESTOS Y SERVICIO



BAJO COSTO



Las imágenes son de carácter ilustrativo.

Conoce todos nuestros equipos ingresando a

www.goodcold.com.ar

Administración y Planta Industrial: Ramón L. Falcón 3673 - B1754JYE - San Justo, Pcia. de Bs. As.

Te.: (54-11) 4461-5115 - Fax: (54-11) 2120-4730 - Email: goodcold@goodcold.com.ar

BOMBAS DE CALOR • Climatización de Piscinas

Las bombas de calor inverter Good Cold para climatizar piscinas están diseñadas para poder disfrutar de una piscina tanto de agua dulce como salada los 365 días del año a expensas de un bajo costo de funcionamiento. La bomba de calor de calor extrae la energía libre del aire exterior, que con el aporte del compresor transforma esa energía en el calor que utiliza para poder calentar el agua.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO	BCPOOL030MI	BCPOOL050MI	BCPOOL075MI	BCPOOL075IN	BCPOOL110IN
Potencia (kW)	1.3	1.9	2.5	2.5	3.8
Tamaño máximo de piscina (USO VERANO) [m3]	30	50	75	75	110
Rendimiento calorífico (USO VERANO) [W]	9500	14500	19500	19500	27500
Rango funcionamiento temp. aire (USO VERANO)	15 a 40°C	15 a 40°C	15 a 40°C	15 a 40°C	15 a 40°C
Tamaño máximo de piscina (USO INVIERNO) [m3]	24	38	55	55	70
Rendimiento calorífico (USO INVIERNO) [W]	6960	11500	16500	16500	21000
Rango funcionamiento temp. aire (USO INVIERNO)	-5 a 40°C	-5 a 40°C	-5 a 40°C	-5 a 40°C	-5 a 40°C
Consumo máximo [Amp.]	12	15 (220V)	18	12	16
Volts / Fases / Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Caudal de agua [Lts/h]	2000 - 4000	5000	9000	9000	10000
Tipo compresor	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll
Nº Forzadores	1	1	2	2	2
Conexión agua	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Dimensiones L x H x E [mm]	910x685x388	995x780x430	1110x1270x430	1110x1270x430	1110x1270x430
Peso [kg]	55	85	150	150	170

CONDICIONES USO VERANO: Temp. Ambiente 28°C; Temp. Agua 28°C. **USO INVIERNO:** Temp. Ambiente 15°C; Temp. Agua 28°C.



Diseño apto para Intemperie



Ciclo de trabajo automático, programable.



Agua de piscina climatizada durante todo el año.



Descongelamiento automático por inversión de ciclo.



Intercambiador de calor de Titanio



Presostatos de seguridad en Alta y Baja Presión



Bajo Nivel Sonoro



Refrigerante R-410A



Conexión Wi-fi para control de funcionamiento



Tecnología Inverter
Mayor Eficiencia

